


CHRYSO® DuraPrint

Le colorant durcisseur de surface



Descriptif

Le colorant durcisseur CHRYSO® DuraPrint est une poudre prête à l'emploi, composée d'oxydes de fer colorants, de granulats minéraux, de liants hydrauliques et d'additifs particuliers.

Ce produit confère au béton une grande résistance à l'abrasion et à l'impact. Ses couleurs profondes donnent également de l'éclat et un aspect esthétique durable au béton.

Bénéfices

- Fort pouvoir couvrant
- Bonne intensité des couleurs
- Incorporation facile

Domaines d'application

La solution CHRYSO® DuraPrint est utilisée pour des réalisations de sols en béton décoratifs, imprimé, brossé, lissé à l'hélicoptère dans tous types d'espace : (entrepôts, terrasses, aménagements urbains, allées de circulation)

CHRYSO® DuraPrint est également adapté dans divers procédés : Aggreg'art, Béton tramé ou balayé, Micro désactivé

Informations indicatives

Nature : poudre

Conditionnement : seau 25kg
(44 seaux par palette 80x120)

Couleurs disponibles : 24 couleurs standards

Consommation : 3 à 5 kg/m²

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert

Mode d'emploi

Le CHRYSO® DuraPrint est utilisé avec d'autres produits du fabricant afin d'obtenir un procédé complet et fiable. D'autres indications peuvent être trouvées sur les tutoriels de mise en œuvre.

Mise en œuvre par incorporation sur béton frais, en saupoudrage manuel ou mécanique.

Des nuances et variations de teintes peuvent apparaître et sont liées au type de béton utilisé ainsi qu'à la technique de mise en œuvre.

Protéger la surface selon les recommandations du DTU 13.3.

Se rapprocher de votre interlocuteur CHRYSO afin d'avoir plus d'informations sur la gamme de produits de protection admis sur le CHRYSO® DuraPrint.

Précautions

Ne pas humidifier la surface pour faciliter l'incorporation du CHRYSO® DuraPrint au risque d'affaiblir la surface et/ou de voir un phénomène de faïençage

Stocker à l'abri de l'humidité.

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données Sécurité (FDS) disponible sur notre site web www.chryso.fr



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe « Application » de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Notre assistance technique se tient à la disposition des utilisateurs. Consulter la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.com

CHRYSO S.A.S. – 19 Place de la Résistance – 92446 Issy-les-Moulineaux cedex – France – Tel : +33 (0)1 41 17 18 19 – Fax : +33 (0)1 41 17 18 80

