


CHRYSO® DemPrint P

Agent de démoulage en poudre



Descriptif

Le Démoulant poudre **CHRYSO®DemPrint P** est une poudre sèche contenant : Oxyde de fer, poudres hydrophobes et adjuvants particuliers.

Ce produit offre des performances hydrophobes importantes, permettant de créer un film entre les matrices et le béton lors de la phase d'estampage du béton. Il permet d'éviter que les matrices ne collent à la surface. Sa coloration permet également de créer un relief coloré dans tous les points de reliefs (joints et textures).

Bénéfices

- Fort pouvoir hydrophobe
- Intensité des couleurs
- Applicable en couche très fine

Domaines d'application

CHRYSO®DemPrint P est également utilisé dans le cadre du procédé de CHRYSO®DuraPrint, CHRYSO®RenoPrint & CHRYSO®Vertic'Art.

Le colorant durcisseur est à appliquer sur le béton frais, et à imprégner par talochage sur la surface du béton.

Il permet de colorer le béton frais et lui procure une très bonne résistance à l'abrasion et aux impacts.

Une fois le démoulant CHRYSO®DemPrint P saupoudré sur le béton frais, il lui permet de ne pas adhérer au moule en cours d'estampage et réalise un effet patiné en colorant les joints et la texture des dessins.

Informations indicatives

Nature : poudre

Conditionnement : seau 13,6kg
(44 seaux par palette 80x120)

Couleurs disponibles : selon nuancier

Couverture : 80 à 100m²

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert

Consommation : environ 150gr/m²

Mode d'emploi

L'agent de démoulage est prêt à l'emploi et ne nécessite donc pas de mélange.

Cependant, il est préconisé de brasser le seau de poudre avant l'application.

Mise en œuvre par saupoudrage manuel à l'aide d'une brosse à démoulant.

Le démoulant **CHRYSO®DemPrint P** peut être appliqué sur les moules au démarrage du chantier.

L'utilisation d'une brosse « applicateur à démoulant » est fortement recommandée pour assurer une bonne couverture de la surface (mise en œuvre d'une couche fine et homogène).

La poudre étant volatile il est recommandé d'appliquer le démoulant poudre au fur-et-à-mesure de l'avancement du chantier.

Afin de révéler les contrastes de couleurs, un lavage de la surface imprimée doit être effectuée.

Lors du nettoyage de la surface imprimée, utiliser le produit BetonNet afin d'assurer un nettoyage optimal avant vernissage.

Le nettoyage doit être réaliser avec une monobrosse équipée d'accessoire adapté à la texture de la surface :

- Brosse Nylon soft / medium: idéale pour les textures importantes (Pavé, bois, carreaux)
- Pad Rouge ou Blanc: idéale pour les textures douces (texture Roche (Peau))

Précautions

Porter un masque et des gants adaptés à la manipulation de poudres.

Protéger les zones d'application avec un film plastique

Stocker à l'abri de l'humidité.

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données Sécurité (FDS) disponible sur notre site web

www.chryso.fr



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe « Application » de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Notre assistance technique se tient à la disposition des utilisateurs.

Consulter la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.com

CHRYSO S.A.S. – 19 Place de la Résistance – 92446 Issy-les-Moulineaux cedex – France – Tel : +33 (0)1 41 17 18 19 – Fax : +33 (0)1 41 17 18 80

